



Everything About Pool

HAVUZ KİMYASALLARI



Atlaspool

Everything About Pool

SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI HAVUZ KİMYASALLARI

Klorlar

Kod	Malzeme Cinsi	Ambalaj	Fiyat
ATS HDS083	%56 Granül Klor Stabilizatörlü	50 kg	750,00 \$
ATS HDS084	%56 Granül Klor Stabilizatörlü	18 kg	180,00 \$
ATS HDS085	%56 Granül Klor Stabilizatörlü	10 kg	110,00 \$
ATS HDS086	%90 Granül Klor Stabilizatörlü	50 kg	850,00 \$
ATS HDS087	%90 Granül Klor Stabilizatörlü	10 kg	125,00 \$
ATS HDS088	%90 Tablet Klor Stabilizatörlü	50 kg	850,00 \$
ATS HDS089	%90 Tablet Klor Stabilizatörlü	10 kg	135,00 \$
ATS HDS090	%70 Granül Kalsiyum Hipoklorit	45 kg	1.000,00 \$



PH Ayarlayıcılar

Kod	Malzeme Cinsi	Ambalaj	Fiyat
ATS HDS091	PH (-) Granül PH Düşürücü	25 kg	70,00 €
ATS HDS092	PH (-) Granül PH Düşürücü	10 kg	45,00 €
ATS HDS093	PH (+) Granül PH Yükseltici	10 kg	45,00 €



Yosun Önleyiciler

Kod	Malzeme Cinsi	Ambalaj	Fiyat
ATS HDS094	Sıvı Yosun Önleyici	20 lt	55,00 €
ATS HDS095	Sıvı Yosun Önleyici	10 kg	30,00 €



Çökelticiler

Kod	Malzeme Cinsi	Ambalaj	Fiyat
ATS HDS096	Sıvı Çökeltici	20 lt	55,00 €
ATS HDS097	Sıvı Çökeltici	10 kg	30,00 €



Parlatıcılar

Kod	Malzeme Cinsi	Ambalaj	Fiyat
ATS HDS098	Parlatıcı Berraklaştırıcı	20 lt	55,00 €
ATS HDS099	Parlatıcı Berraklaştırıcı	10 kg	30,00 €



NOT: SAĞLIK BAKANLIĞI ONAY BELGELERİ SAYFA 216 - 217'DEDİR.

SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI HAVUZ KİMYASALLARI

Yüzey Temizleyici

Kod	Malzeme Cinsi	Ambalaj	Fiyat
ATS HDS100	Havuz Yüzey Temizleyici	25 lt	130,00 €
ATS HDS101	Havuz Yüzey Temizleyici	10 kg	55,00 €



Ayak Dezenfektanı

Kod	Malzeme Cinsi	Ambalaj	Fiyat
ATS HDS102	Ayak Dezenfektanı	25 lt	130,00 €
ATS HDS103	Ayak Dezenfektanı	10 kg	85,00 €



Kış Bakım İlacı

Kod	Malzeme Cinsi	Ambalaj	Fiyat
ATS HDS104	Kış Bakım İlacı	20 lt	220,00 €
ATS HDS105	Kış Bakım İlacı	10 kg	120,00 €



Sıvı Klor - Sıvı PH

Kod	Malzeme Cinsi	Ambalaj	Fiyat
ATS HDS106	Sıvı Klor	25 lt	40,00 €
ATS HDS107	Sıvı PH	25 kg	40,00 €



Filtre Temizleyici

Kod	Malzeme Cinsi	Ambalaj	Fiyat
ATS HDS108	Toz Filtre Temizleyicisi	5 kg	50,00 €
ATS HDS109	Toz Filtre Temizleyicisi	1 kg	35,00 €



Sıvı ve Haplı Test Kitler

Kod	Malzeme Cinsi	Ambalaj	Fiyat
ATS HDS110	Sıvı Test Kiti	1 Adet	12,00 €
ATS HDS111	Haplı Test Kiti	1 Adet	13,00 €
ATS HDS112	DPD1 Test Hapı - CL	1 Folyo	5,00 €
ATS HDS113	DPD3 Test Hapı - CL	1 Folyo	5,00 €
ATS HDS114	PHENOL RED Test Hapı - pH	1 Folyo	5,00 €
ATS HDS115	OTO Test Sıvısı - CL	1 Şişe	4,95 €
ATS HDS116	PHENOL RED Test Sıvısı - pH	1 Şişe	4,95 €



NOT: SAĞLIK BAKANLIĞI ONAY BELGELERİ SAYFA 216 - 217'DEDİR.

HAVUZ KİMYASALLARI KULLANIMI

Ürün	İşlevi	Kullanım Miktarı
% 56 Granül klor	Dezenfeksiyon İçin	100 m ³ Havuz suyuna 0,5 kg / gün (Umuma açık havuzlarda)
		100 m ³ Havuz suyuna 0,5 kg / haftada (Ev havuzlarında)
	Şoklamak İçin	100 m ³ Havuz suyuna 0,6 - 1 kg / 15 gün (Umuma açık havuzlarda)
		100 m ³ Havuz suyuna 0,6 1 kg / ay (Ev havuzlarında)
% 90 Granül klor	Dezenfeksiyon İçin	100 m ³ Havuz suyuna 0,35 kg / gün (Umuma açık havuzlarda)
		100 m ³ Havuz suyuna 0,35 kg / haftada (Ev havuzlarında)
% 90 Tablet klor	Dezenfeksiyon İçin	100 m ³ Havuz suyuna 1 Tablet / gün (10 - 12 günde bir)
% 70 Kalsiyum Hipoklorit	Dezenfeksiyon İçin	100 m ³ Havuz suyuna 0,2 kg / gün
PH (-) Toz	PH Düşürücü	100 m ³ Havuz suyuna 1 kg pH değerini 0,1 derece düşürmek için
PH (+) Toz	PH Yükseltici	100 m ³ Havuz suyuna 1 kg pH değerini 0,1 derece yükseltmek için
PH (-) Sıvı	PH Düşürücü	100 m ³ Havuz suyuna 1 lt pH değerini 0,1 derece düşürmek için
PH (+) Sıvı	PH Yükseltici	100 m ³ Havuz suyuna 1 lt pH değerini 0,1 derece yükseltmek için
Yosun Önleyici	Yosun Oluşmasını Önler	100 m ³ Havuz suyuna 1,5 lt ilk doz. Müteakip doz 0,5 lt / hafta (Açık havuzlarda)
		100 m ³ Havuz suyuna 1,5 lt ilk doz. Müteakip doz 0,3 lt / haftada (Kapalı havuzlarda)
Çökeltici	Topaklayıcı	100 m ³ Havuz suyuna 0,03 - 0,2 lt / gün
Parlatıcı	Berraklaştırıcı	100 m ³ Havuz suyuna 0,03 - 0,2 lt / gün
Ayak dezenfektanı	Mantar Öldürücü Dezenfektan	% 0,5 Sulandırılarak kullanılır
Yüzey Temizleyici	Yüzey Dezenfeksiyonu	% 1 Sulandırılarak kullanılır
Kış Bakımı	Kışın Yosunlaşma ve Donmaya Karşı	100 m ³ Havuz suyuna 3 - 5 lt (Suyun sertliğine bağlı olarak) 2 ayda bir tekrarlanır

UYARILAR

- Kimyasal ürünleri kullanırken, etiketi dikkatli okumalı ve talimatlara uyulmalıdır.
- Ürünler asla birbirine karıştırılmamalı, önce biri sonra da diğerleri tek tek havuza atılmalıdır.
- Kimyasal ürünler kullanırken eldiven kullanılmalı, göze temas etmesi halinde bol su ile yıkanmalı, doktora müracaat edilmelidir.
- Kimyasal ürünler çocukların ulaşamayacağı bir yerde kuru, kapalı ve havadar bir mekanda tutulmalı, ateşle yaklaşılmamalıdır.

Problem ve Çözümleri (100 m ³ için)		
Problem	Sebebi	Çözüm
Bulanık su	1) pH yüksek 2) Aşırı çözünmüş katılar 3) Kötü filtreleme 4) Aşırı organik çöktürücüler	1) pH 7,2 - 7,6 arasında ayarlayın 2) Havuz suyunun bir kısmını taze su ile değiştirin 3) Ters yıkama ile filtreyi temizleyin. Sıvı çöktürücü ile 100 m ³ e 2 lt çöktürücü dökerek çöktürme işlemi yapın (şok uygulama) 4) % 90'lık granül klor ile şoklayın
Yeşil su	Yosun oluşumu	% 90'lık granül klor ile şok klorlama uygulayın. Yüzeyleri fırçalayıp süpürme işleminden sonra 100 m ³ havuza 2,5 lt yosun önleyici ilave edin.
Kahverengi su	Demir yada manganez varlığı	Şok klorlama yapın ve 100 m ³ e 1 lt çöktürücü ilave edin
Göz ve deri tahrişi Kötü kokular	1) pH ayarsız 2) Birleşik klor fazla	1) pH kontrol edin 7,2 - 7,6 arasında ayarlayın 2) 100 m ³ 'e 1 kg % 90'lık klor ilave ederek şoklama yapın. 3) 2 gün havuzu kullanmayınız

SEZON BAŞINDA YÜZME HAVUZUNU DEVREYE ALMAK

Sezon süresince oluşacak problemleri engellemek için aşağıdaki işlemler takip edilmelidir.

- Tüm ekipmanlar gözden geçirilmeli; gerekirse servis çağrılmalıdır.
- Gerekli görülürse havuz boşaltılarak, dibini ve yan duvarlarını sulandırılmış yosun çözücü ile temizleyin.
- Havuz boşsa suyla doldurun, doluyorsa filtrasyon sistemini çalıştırın.
- 100 m³ suyu 2 lt çöktürücü ile çöktürme işlemi yapın.
- Çöktürücü suya ilave edildikten 3 - 4 saat sonra filtrasyon işlemi durdurun.
- Bir gece bekledikten sonra süpürme işlemi yapın.
- Filtrasyon sistemini tekrar çalıştırın.
- Ph ve alkalinite değerlerini ideal değerlere getirin.
- Tüm ölçüm değerlerini tekrar ölçün (ph), Alkalinite, Klor, Bileşik klor, sertlik.
- %90'lık granül klor ile havuzu şoklayın.
- Havuzu devreye aldıktan ve kontroller tamamlandıktan sonra rutin uygulamaya geçin.



Everything About Pool